

RAL-geprüfte Qualität  
Made in Germany

## WIDERSTANDSKLASSEN für Fenster

	RC1N	RC2N	RC2	RC3
<b>Täterbeschreibung</b>	Gelegenheitstäter Einsatz körperlicher Gewalt (Vandalismus)	Gelegenheitstäter Einsatz von einfachem Werkzeug wie Schraubenzieher, Zange, Keil	Gelegenheitstäter Einsatz von einfachem Werkzeug wie Schraubenzieher, Zange, Keil	Meist erfahrener Täter oder Gelegenheitstäter; zusätzlicher Einsatz von Hebelwerkzeug
<b>Widerstandszeit</b>	kaum Widerstand	3 Minuten	3 Minuten	5 Minuten
<b>Schließteile</b> z.B. bei einem Fenster 1000x1250mm	4 Stück Sicherheit + 4 Stück Standard Pilzkopfverriegelung	11 Stück Sicherheit	11 Stück Sicherheit	13 Stück Sicherheit RC3 Spezial; 3 Schraubpunkte
<i>Die Schließteile sind wesentliche Bestandteile zur Widerstandsklassifizierung und variieren je nach Größe der Fenster. Grundsätzlich gilt: je höher die RC Klassifizierung, desto mehr Schließteile werden verbaut.</i>				
<b>Griff</b>	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz  100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz  100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz  100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz  100 Nm
<b>Glas</b>	keine Anforderung	Keine Anforderung	EN 356, P4A	EN 356, P5A
<b>Mögliche Objekte</b>	Schulen, Geräteräume	Durchschnittlicher Wohnbereich, Gewerbe	Durchschnittlicher Wohnbereich, Gewerbe	Gehobener Wohnbereich, Geschäftsbereich, IT Infrastruktur
<i>Die Montage muss zwingend nach den aktuellen Richtlinien der RC2/RC3 erfolgen!</i>				