



Aufnahme von 2- oder 3-fach-Funktionsglas

Hoher Glaseinstand

Stahlaussteifungen in Flügel und Blendrahmen

Dichtungen in schwarz und grau

3 Dichtebenen

6-Kammer-Profil in Blendrahmen und Flügel

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

LÜFTUNG

- GECCO
- REGEL-AIR
- ARIMEO
- AEROMAT
- STV
- IKD

SICHERHEIT

- RC 1N
- RC 2N
- RC 2
- RC 3

- Standardausführung
- Sonderausstattung
- nicht verfügbar

Ideal für Renovierung / Altbausanierung

Umfangreiches Zubehör zur Abdeckung vieler Einbausituationen

bis zu **$U_w = 0,79$**

LÖSUNGEN FÜR ALTBAUSANIERUNG

Im Bereich der Altbausanierung kann es sinnvoll sein, Profilkombinationen mit speziellen Sanierungsblendrahmen zu verwenden. Hierzu stehen in den Bereichen **EVO_AD** und **EVO_TT** jeweils zwei Profile zur Verfügung, Ausführung mit schwarzen oder grauen Dichtungen. Zusammen mit 3 besonderen Zubehörprofilen ergeben sich entsprechende Anwendungsmöglichkeiten.



	RAHMEN (U_f)	VERGLASUNG (U_g)	FENSTER (U_w)	🔄	
6048-6003	1,2 W/m ² K	2-SCHEIBEN ISOLIERGLAS	1,1 W/m ² K	1,2 W/m ² K	EnEV
			1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K	EnEV
		3-SCHEIBEN ISOLIERGLAS	0,7 W/m ² K	0,93 W/m ² K	KfW EnEV
			0,6 W/m ² K	0,86 W/m ² K	KfW EnEV
			0,5 W/m ² K	0,79 W/m ² K	KfW EnEV

Werte für die Profilkombination (6048 x 6003), Elementgröße 1230 x 1480 mm, Randverbund SWISSPACER Advance Stahl